

فهرست محصولات اعلام حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران

قابل توجه شرکتهای ارائه دهنده تجهیزات ایمنی: با توجه به تماس های مکرر در خصوص ارسال لیست تجهیزات دارای تأییدیه معتبر، در صورت دارا بودن این تجهیزات یا توانایی ارائه تجهیزات ایمنی معتبر ، مشخصات تجهیزات خود را در قالب فرم ذیل به این حوزه ارسال نمایید تا پس از بررسی در سایت سازمان قرارگیرد

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

توجه : ترتیب قرار گرفتن نام شرکت های نمایندگی در فهرست ذیل براساس تاریخ اعلام و اخذ تاییدیه از سازمان بوده و به هیچ وجه مبین برتری یک برند نسبت به سایرین نمی باشد.

ردیف	برند	ردیف	برند	ردیف	برند
۱	TELE-FONIKA Kable	-		-	
۲	SHENZHEN LILUTONG TECHNOLOGY (LLT)	-		-	
۲	fireguard	-		-	
۴	ITALCOND	-		-	
۵	TPMC	-		-	
۶	ERSE	-		-	
۷	Cavicel	-		-	
۸		-		-	
۹		-		-	
۱۰		-		-	

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

BS 6387¹⁾

Category C – resistance to fire: 3 h at 950°C

Category W – resistance to fire with water: 15 min at 650°C plus
15 min with water spray

Category Z – resistance to fire with mechanical shock: 15 min at 950°C

تمام کابل های مقاوم در برابر حریق مطابق با استاندارد

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Part Number	شماره تست test number	تائیدیه Certificate	شماره تماس phone number	شرکت نماینده Representatio
۱	کابل مقاوم حریق سری ۱ در سایزهای ۱.۵ الی ۴ میلیمتر مربع			FLAME-X 950 SERIES 1		814c/01		
۲	کابل مقاوم حریق سری ۲ در سایزهای ۰.۱، ۱.۵، ۲.۵ و ۴ میلیمتر مربع با تعداد رشته های ۳، ۲ و ۴			FLAME-X 950 SERIES 2		814a/01 814f/01 1354e/01		
۳	کابل مقاوم حریق سری ۲e در سایزهای ۰.۱، ۱.۵، ۲.۵ و ۴ میلیمتر مربع با تعداد رشته های ۲، ۳، ۴، ۷، ۱۲ و ۱۹			FLAME-X 950 SERIES 2E		814b/01 814g/01 1354f/01		
۴	کابل مقاوم حریق سری ۴ در سایزهای ۱.۵ الی ۴ میلیمتر مربع با تعداد رشته های ۳، ۲ و ۴			FLAME-X 950 SERIES 4		1354c/01	86020347	طراحان نوین راهکار
۵	کابل مقاوم حریق با قطر ۱ تا ۲.۵ میلیمتر مربع - تعداد رشته ۲-۳-۴	SHENZHEN LILUTONG TECHNOLOGY (LLT)	چین	LLT-FR Multi-Core	LPCB	1383a/01	44200425	آتش پاد پارس
۷	کابل مقاوم حریق	fireguard	انگلیس	Fireguard-UK FG FRC 180 PH30	LPCB	711c/01	66521793	صنعت حفاظ الکترونیک برنا (صحاب)
۸	کابل مقاوم در برابر حریق ۱/۵ * ۲ و ۲/۵ * ۲ میلیمتر مربع از نوع افشان و مفتول	ITALCOND	ایتالیا	ITALFIRE-082 ITALFIRE-083	LPCB	1168a/01	44200425	آتش پاد پارس

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

BS 6387¹¹

Category C – resistance to fire: 3 h at 950°C

Category W – resistance to fire with water: 15 min at 650°C plus
15 min with water spray

Category Z – resistance to fire with mechanical shock: 15 min at 950°C

تمام کابل های مقاوم در برابر حریق مطابق با استاندارد

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Part Number	شماره تست test number	تائیدیه Certificate	شماره تماس phone number	شرکت نماینده Representatio
۹	کابل مقاوم حریق اندازه ۲*۱/۵ میلیمتر مربع دارای محافظ فویل و مفتول ارت	TPMC	چین	TPMC C04-FR	LPCB	1383a/01	44894049 44894059	هیرکازه
۱۰	کابل مقاوم حریق اندازه ۲*۱/۵ و ۲*۲/۵ میلیمتر مربع نوع FPLR و FPL افشان و مفتولی دارای محافظ فویل/شیلد و مفتول ارت			C03-2x1/5 C03-2x1/5S	UL	E489608		
۱۱	کابل مقاوم در برابر حریق (۲*۲.۵) (۴*۱.۵) (۳*۱.۵) (۲*۱.۵)	ERSE	ترکیه	FIRESAFE GOLD	LPCB	1469a/01	44001298-9	تلاشگران نجات و حریق بین الملل
۱۲	کابل مقاوم در برابر حریق، افشان و مفتولی (۲*۲.۵) (۲*۱.۵)	Cavicel	ایتالیا	Firecel SR 114H	LPCB	217f/01	55660382	یازپترونوا